



SOLAR WS **AUTONOM SOL- & VINDSENSOR**

SOLAR WS är en sensor som drivs med solceller. Sensorn mäter och sänder trådlöst aktuellt sol- & vindvärde till radiomotorer och mottagare. Kompatibel med SE-R och SEM-R motorer samt mottagaren *i-R RECEIVE*. Inställning av sol- vindvärde görs enkelt med respektive motors (grupp motorers) radiofjärrkontroll. Lätt att flytta vid behov.
Art.nr. 29 87 61

MARKI WS **SOL- & VINDSENSOR**

MARKI WS är en sensor som nätmatas med 230V. Sensorn mäter och sänder trådlöst aktuellt sol- & vindvärde till radiomotorer och mottagare. Kompatibel med SE-R och SEM-R motorer samt mottagaren *i-R RECEIVE*. Inställning av sol- & vindvärde görs enkelt med respektive motors (grupp motorers) radiofjärrkontroll. Går att uppgradera till MARKI WSRF.
Art.nr. 29 87 64

MARKI WSRF **SOL- VIND- REGN- & FROSTSENSOR**

MARKI WSRF är en sensor som nätmatas med 230V. Sensorn mäter och sänder trådlöst väderdata till radiomotorer och mottagare. Förutom sol- & vindvärde sänder den även information om regn och temperatur (frost). Vid regn körs solskyddet in och spärras inne för automatisk utkörning. Understiger temperaturen + 4°C körs solskyddet in och spärras helt för utkörning. Kompatibel med SE-R och SEM-R motorer samt mottagaren *i-R RECEIVE*. Inställning av sol- vindvärde görs enkelt med respektive motors (grupp motorers) radiofjärrkontroll.
Art.nr. 29 87 53

Tekniska data:

Monteras enkelt med två rostfria skruvar. Servicevänligt plug-in utförande.
Användningsområde: Mindre anläggningar (max. 10 motorer), privatbostäder etc.
Räckvidd: Upp till 25m inomhus och upp till 150 m fritt fält.
Frekvens 868,3 MHz.
Kapslingsklass IP33.
Arbetstemperatur -25°C till +55°C.
Mått 290 x 75 x 60 mm.



iVeo SEND WS

1-kanals radiofjärrkontroll för individuell eller gruppstyrning med AUTO/MAN omkopplare och justering av sol- & vindvärde. Vägghållare och AAA batterier medföljer. Kapslingsklass IP40. Art.nr.



iVeo SEND WS

1-kanals radiofjärrkontroll för individuell eller gruppstyrning med AUTO/MAN omkopplare och justering av sol- & vindvärde. Vägghållare och AAA batterier medföljer. Kapslingsklass IP40. Art.nr.



iVeo SEND 1

1-kanals radiofjärrkontroll för individuell eller gruppstyrning med AUTO/MAN omkopplare. Vägghållare och AAA batterier medföljer. Kapslingsklass IP40. Art.nr. 29 87 13



iVeo SEND 1

1-kanals radiofjärrkontroll för individuell eller gruppstyrning med AUTO/MAN omkopplare. Vägghållare och AAA batterier medföljer. Kapslingsklass IP40. Art.nr. 29 87 16



iVeo SEND 5

5-kanals radiofjärrkontroll för individuell eller gruppstyrning med AUTO/MAN omkopplare. Vägghållare och AAA batterier medföljer. Kapslingsklass IP40. Art.nr. 29 87 14



iVeo SEND 5

5-kanals radiofjärrkontroll för individuell eller gruppstyrning med AUTO/MAN omkopplare. Vägghållare och AAA batterier medföljer. Kapslingsklass IP40. Art.nr. 29 87 17



iVeo SEND 10

10-kanals radiofjärrkontroll för individuell eller gruppstyrning med AUTO/MAN omkopplare. Vägghållare och AAA batterier medföljer. Kapslingsklass IP40. Art.nr. 29 87 15



iVeo SEND 10

10-kanals radiofjärrkontroll för individuell eller gruppstyrning med AUTO/MAN omkopplare. Vägghållare och AAA batterier medföljer. Kapslingsklass IP40. Art.nr. 29 87 18



Radiostyrningar *iVeo* SELVE

ProMotor



WALL SEND Basic

1- kanals väggsändare för individuell eller gruppstyrning.
Kapslingsklass IP40.
BxHxD 120x122x57.
Art.nr. 29 87 09



WALL SEND

1- kanals väggsändare för individuell eller gruppstyrning med AUTO/MAN switch.
Kapslingsklass IP40.
Art.nr. 29 87 10



i-R RECEIVE

Radiomottagare för fjärrstyrning av standardmotorer. Kombineras enkelt med SELVES sändande sol- & vindsensorer och fjärrkontroller.
Exkl. montage dosa ref.nr. 29 00 60 (IP43).
BxHxD 85x85x50.
Art.nr. 29 87 71



LIGHT RECEIVE

Radiomottagare för fjärrstyrning av 230V belysning. Kombineras enkelt med radiofjärrkontroller.
Max last 500W.
Exkl. montage dosa ref.nr. 29 00 60 (IP43).
BxHxD 85x85x50.
Art.nr. 29 87 71



SKAKSENSOR

Monteras på terrassmarkisens frontprofil. Reagerar på rörelser orsakade av vindpåverkan. Enkel montering, programmering och inställning. Sänder trådlöst till SE-R och SEM-R motorer samt till iR-RECEIVE.
Kapslingsklass IP33
AAA batterier medföljer.
Kapslingsklass IP33
Art.nr. 29 87 54



i-R RECEIVE CONNECT

Radiomottagare för fjärrstyrning av standardmotorer. Kombineras enkelt med radiofjärrkontroller.
Monteras på motorkabel med Hirschmannkontakt.
Kapslingsklass IP54.
BxHxD 33x32x130
Art.nr. 29 87 74

