

Reläbox RB1

För 1 motor. Styrspänning 230 VAC.
Möjlighet för individuell motorstyrning via strömställare.
Kapslingsklass IP 54.
Max. 5A/motorutgång
BxHxD 120x80x60.
Art.nr. RB1



Reläbox RB2

För 2 motor. Styrspänning 230 VAC.
Möjlighet för individuell motorstyrning via strömställare.
Kapslingsklass IP 54.
Max. 5A/motorutgång
BxHxD 120x122x60.
Art.nr. RB2



Reläbox RB3

För 3 motor. Styrspänning 230 VAC.
Möjlighet för individuell motorstyrning via strömställare.
Kapslingsklass IP 54.
Max. 3,3A/motorutgång
BxHxD 120x122x60.
Art.nr. RB3



Reläbox RB1 24 Volt

För 1 motor. Styrspänning 24 VAC.
Möjlighet för individuell motorstyrning via strömställare.
Kapslingsklass IP 54.
Max. 5A/motorutgång
BxHxD 120x80x60.
Art.nr. RB1-24



Reläbox RB2 24 Volt

För 2 motor. Styrspänning 24 VAC.
Möjlighet för individuell motorstyrning via strömställare.
Kapslingsklass IP 54.
Max. 5A/motorutgång
BxHxD 120x122x60.
Art.nr. RB2-24



Reläbox RB3 24 Volt

För 3 motor. Styrspänning 24 VAC.
Möjlighet för individuell motorstyrning via strömställare.
Kapslingsklass IP 54.
Max. 3,3A/motorutgång
BxHxD 120x122x60.
Art.nr. RB3-24



Reläboxar bör monteras inomhus. Vid ev. montage utomhus skall täta förskruvningar (genomföringar) användas så att kapslingsklass IP54 bibehålles. Montera kablar så att vatten inte kan rinna längs dessa in i boxen.

Strömställare

ProMotor

Tangentströmställare

Fabrikat Elko, vit plastkapsling för inomhus infälld.

Kapslingsklass IP 40.

Max. belastning 5 A

BxHxD 84x30x84 mm

Art. nr. F 301



Tangentströmställare

Fabrikat Elko, vit plastkapsling för inomhus på vägg montage.

Kapslingsklass IP 40.

Max. belastning 5 A

BxHxD 71x30x84 mm

Art. nr. F 303



Tangentströmställare

Fabrikat Eljo, vit plastkapsling för utomhus på vägg montage.

Kapslingsklass IP 44.

Max. belastning 5 A

BxHxD 60x47x77 mm

Art. nr. F 603



Testkabel

230V testkabel med snabbkoppling (4-ledare).

Art. nr. TEST



Nyckelströmställare

ProMotor

Nyckelströmställare

Fabrikat Orion, metallkapsling på vägg montage.

Kapslingsklass IP 54.

Max. belastning 6,5 A

BxHxD 70x75x80 mm

Art. nr. F 210



Nyckelströmställare

Fabrikat Oion, metallkapsling infällt montage.

Kapslingsklass IP 54.

Max. belastning 6,5 A

BxHxD 70x75x80 (lock 100x110) mm

Art. nr. F 211



Nyckelströmställare Mini

Fabrikat Orion, metallkapsling på vägg montage.

Kapslingsklass IP 54.

Max. belastning 5 A

BxHxD 70x45x80 (lock 100x110) mm

Art. nr. F 212



Nyckelströmställare ASSA

Fabrikat Orion, metallkapsling på vägg montage för ASSA cylinder.

Nyckelströmställaren levereras utan nyckel och cylinder.

Kapslingsklass IP 54.

Max. belastning 6,5 A

BxHxD 70x75x80 mm

Art. nr. F 207

