



Galcon 9001EZ Instruktioner



Galcon Datoriserad bevattningsventil.


1. Beskrivning



1. Adaptor anslutning
2. Filter
3. Lock
4. Slanganslutning
5. Batterikammare
6. Val bevattningstid
7. Val bevattningscykel
8. Startknapp

2.Installation batteri


Håll ventilen med batterikammaren mot dig(5).
Ta bort lock och anslut ett 9 volts batteri. Sätt in batteriet i kammaren och stäng locket.
Vid stängning av locket skall alltid främre kanten (1) tryckas i först. Försäkra er om att batterikammaren är torr då locket stängs.



2

3 Installation av ventil.

Anslut adaptorn (1) till inkommande vatten.
Förskruvning tätas med packning så muttern behöver endast dras med handkraft.
Anslut därefter utgående slang.



3

4.Programmering.

1. Öppna lock.
2. Ställ in önskad bevattningstid
3. Ställ önskad cykel.
4. Tryck på startknappen.

Ventilen öppnar nu och vattnar inställd tid och vald cykel.

Till exempel vill ni vattna varje dag under 30 minuter. Ställ bevattningscykeln på **1 Day** och bevattningstiden på **30 Min.** Tryck därefter på startknappen.

Notera: Cykel och bevattningstid kan ändras även efter en programmering aktiverats genom att ändra knapparna.

5.Programmering av en bevattning med senarelagd starttid.

Till exempel 3 timmars bevattning var tredje dag med start om 6 timmar.

1. Ställ bevattningstid **3 Hr.**
2. Ställbevattningscykel på **Delay.**
3. Tryck in startknappen tills du hör 6 st. klick,

inklusive startklicket. Antalet klick motsvarar antalet timmar som det dröjer innan ventilen öppnar första gången.

4. Sätt bevattningscykeln på **3 Days.**

När ett udda antal försenings-timmar ställs hörs ytterligare ett klick efter några sekunder. Detta klicket håller ventilen stängd tills det är dags att öppna.

5. Underhåll.

Tag bort batteriet om enheten inte används på en längre tid. Kontrollera och rensa filter regelbundet. Byt batteri inför varje säsong.

